

Aputure Nova P600c

LICHT/EQUIPMENT

Hellstes 2×1 RGBWW-Softpanel mit 600W, 18.346 Lux auf 1m, 4 unabhängigen Licht-Engines und Pixel-Kontrolle.

Die Aputure Nova P600c ist das hellste 2×1 Soft-Panel auf dem Markt und das erste Aputure-Gerät mit mehreren Licht-Engines und Pixel-Kontrolle. Die 4 unabhängigen Licht-Engines ermöglichen komplexe Farbeffekte und können einzeln per DMX gesteuert werden. Geschichte & Entwicklung Markteinführung 2021 mit Sidus Link-Technologie für echte Pixel-Kontrolle. Firmware-Update 2023 ergänzte DMX-Steuerung und erweiterte Effekt-Modi. Praxiseinsatz im Film Einsatz als Color-Key-Light für Interviews oder RGB-Akzentlicht. Ersetzt mehrere kleinere RGB-Leuchten und reduziert Kabelwege. Silent-Modus ermöglicht Einsatz bei Dialogszenen. Bei Tageslicht-Exteriors reichen 600W nicht gegen Sonnenlicht. Vergleich & Alternativen Gegen ARRI SkyPanel S60-C: höhere Lichtleistung bei niedrigerem Gewicht, weniger präzise Farbkalibrierung. Litepanels Gemini 2x1 Hard: ähnliche Leistung, 40% teurer. Aputure MC-Serie: 10% der Lichtleistung bei niedrigerem Budget. Tageslicht-Exteriors: HMI-Scheinwerfer wie ARRI M18 mit 1.800W liefern mehr Punch. Technische Daten Lichtleistung Modus 1 m 2 m 3 m 5 m 7 m CCT 5600K 17.520 lux 4.380 lux 1.947 lux 701 lux 357 lux CCT 3200K 16.800 lux 4.200 lux 1.867 lux 672 lux 343 lux Maximum (alle LEDs) 18.346 lux 4.587 lux 2.038 lux 734 lux 374 lux RGB Sättigert 8.500 lux 2.125 lux 944 lux 340 lux 173 lux Doppelte Helligkeit im Vergleich zum P300c Spezifikationen Eigenschaft Wert LED-Typ RGBWW (2×1 Soft Panel) LED-Leistung 600 W Licht-Engines 4 (unabhängig) Farbtemperaturbereich 2.000–10.000 K Grün/Magenta-Korrektur Vollständig HSI-Modus Hue, Saturation, Intensity CRI 95 TLCI 95 CQS 95 SSI (D56) 74 SSI (Tungsten) 84 Dimmung 0,1–100% Gel-Bibliothek 300+ Gels Lichteffekte 19 FX Steuerung DMX-512, CRMX, Sidus Link Abmessungen & Gewicht Eigenschaft Wert Panel (mit Yoke) 80,2 × 48,15 × 17,96 cm Gewicht 13,7 kg Mount Combo Baby / Junior Pin Stromversorgung Eigenschaft Wert Netzbetrieb AC 100–240V Batteriebetrieb 5-Pin XLR 48V/15A DC Kabelloses Setup Lightning Clamp