

# Rosco 68 (Sky Blue)

Englisch: Rosco 68

LICHT/BEGRIFFE

Himmelblauer Farbfilter — simuliert natürliches Tageslicht oder kühle Außenbeleuchtung durch Fenster.

Überblick "Rosco 68" bezeichnet den Farbfilter Nr. 68 des Herstellers Rosco mit dem Farbnamen "Parry Sky Blue". Es handelt sich um eine farbige Folie (Gel), die vor Scheinwerfer gespannt oder in einen Filterrahmen gesetzt wird, um das Licht blau einzufärben. Der Filter ist Teil der Rosco-Farbpalette und in den Produktreihen Roscolux und Supergel mit identischer Nummerierung erhältlich. Es handelt sich nicht um einen Korrektur- oder Diffusionsfilter, sondern um einen sättigenden Effektfilter (Color Effect). Laut Hersteller eignet er sich besonders für frühe Morgenhimmel-Töne und ist bei Lichtdesignern für die Ausleuchtung von Cycloramen (Cyc) und Bühnenhorizonten beliebt. Technische Daten Eigenschaft Wert Hersteller Rosco Filternummer 68 Farbname Parry Sky Blue Produktreihen Roscolux, Supergel Lichtdurchlass (Transmission) ca. 14 % Typ Farbeffekt-Filter (Color Effect), Blau Standard-Liefergrößen sind Einzelbögen (üblicherweise im Format 20 x 24 Zoll / ca. 50 x 60 cm) sowie Rollen (üblicherweise 24 Zoll x 25 Fuß). Roscolux-Folien sind so aufgebaut, dass die Farbschicht zwischen klaren Schutzschichten eingebettet ist, um die Lebensdauer unter heißen Scheinwerfern zu verlängern und das Auswaschen der Farbe zu reduzieren. Einsatz am Set Der Filter wird vor die Lichtaustrittsfläche eines Scheinwerfers gesetzt – per Filterrahmen (Gel Frame) im Zubehörschacht, geklemmt an den Barndoors oder als vorkonfektionierter Schlauch (Sleeve) über Leuchtstoffröhren. Erzeugung kühler, gesättigter Blautöne, z. B. für Himmel-, Nacht- oder Morgenstimmungen. Klassisch zur Einfärbung von Cycloramen, Hintergründen und Bühnenhorizonten. Da der Filter rund 86 % des Lichts absorbiert, sollte der Lichtverlust bei der Belichtung und Leuchtenwahl einkalkuliert werden. Hinweis: Farbfilter sind verschleißteile – durch Hitze verblasst die Folie mit der Zeit, weshalb stark beanspruchte Folien regelmäßig getauscht werden.